

## CEDR KANADYJSKI STP A 14x96x2150-3050mm

### Najważniejsze zalety cedru:

- Niska gęstość i współczynnik skurczu zapewniający idealną stabilność wymiarową
- Niska absorpcja wody blokująca nasiąkliwość
- Luźny układ włókien zapewniający dobrą izolacyjność termiczną
- Wysoka odporność na naturalne zagrożenia takie jak grzyby i szkodniki
- Brak substancji żywicznych
- Materiał długowieczny
- Niemal stuprocentowa higieniczność
- Odporny na odbarwienia

|                |   |
|----------------|---|
| Średnia waga   | 360 kg/m <sup>3</sup>   |
| Skurcz         | promieniowy 2,1%, styczny 6,8%,<br>objętościowy 10,5%, wskaźnik P/S 3.2                                     |
| Wygląd / kolor | Twardziel jest zazwyczaj czerwono-brązowa. Biel ma barwę słomkową i jest wyraźnie oddzielona od twardzieli. |

Jedną z najważniejszych zalet, jeżeli chodzi o sauny cedrowe jest odporność na pleśń i wilgoć oraz brak konieczności impregnowania, co w przypadku innych saun jest warunkiem koniecznym. Cedr posiada także niemal stuprocentową odporność na szkodniki, a dzięki zawartości naturalnych olejów, procesy rozwoju pleśni i grzybów są również całkowicie zahamowane. Cedr w saunie jest więc materiałem bardzo higienicznym i łatwym w utrzymaniu czystości.

Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska posiada indywidualne cechy w zależności od warunków w jakich dane drzewo rośnie. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różne usłojenia oraz kolorystyka. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wizualnego zakupionego produktu. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed modyfikacją materiału tj. pocięcie/impregnacja/nawiercanie etc. Podczas przechowywania należy odpowiednio zabezpieczyć towar. Deski powinny być ściągnięte pasami i/lub równomiernie obciążone. W sytuacji kiedy towar nie zostanie zabezpieczony istnieje ryzyko wypaczania oraz skręcania się desek. Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistę zgodnie ze sztuką budowlaną. Produkty są dostarczane z założeniem, iż klient zapoznał się z właściwościami drewna i upewnił się, że miejsce montażu oraz warunki tam panujące są odpowiednie dla danego gatunku.