

## Thermo świerk

Thermo Świerk to wysokiej jakości drewno iglaste poddane specjalnej obróbce termicznej w temperaturze 180-220°C. Proces ten poprawia trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz stabilność wymiarową drewna, jednocześnie nadając mu elegancki, ciemniejszy odcień.

### Cechy i właściwości:

- Wysoka odporność na wilgoć i pleśń
- Zwiększona stabilność wymiarowa
- Brak potrzeby impregnacji chemicznej
- Naturalny, ciepły kolor
- Lepsza izolacja termiczna w porównaniu do surowego drewna

### Zastosowanie:

- Elewacjach budynków
- Tarasach i podłogach zewnętrznych
- Konstrukcjach ogrodowych (altany, pergole)
- Wykończeniu wewnątrz (ściany, sufity)
- Saunach i łaźniach

### Dane techniczne:

- Gatunek drewna: Świerk skandynawski
- Temperatura obróbki: 180-220°C
- Gęstość: ok. 450 kg/m<sup>3</sup>
- Wilgotność: 4-7%
- Klasa trwałości: 2 (wysoka odporność)

### Sposób konserwacji i pielęgnacji:

- Montaż przy użyciu wkrętów nierdzewnych lub systemów niewidocznych
- Zalecana wentylacja od spodu przy instalacji na zewnątrz
- Możliwość zastosowania olejów ochronnych w celu zachowania intensywnego koloru
- Czyszczenie wodą z łagodnym detergentem

Proces termicznej modyfikacji eliminuje konieczność stosowania chemikaliów, co czyni go bezpiecznym dla środowiska i użytkowników.

Produkt dostępny w różnych grubościach i długościach

# WoodMarket.pl

Dział Sprzedaży 660-072-042 ; 668-470-038

Dział Montażu 787-617-029

e-mail ; [biuro@woodmarket.pl](mailto:biuro@woodmarket.pl)